






-  5500 K : Confort / Comfort / Komfort
-  4000 k : Antipolymérisation / Antipolymerization / Antipolymerisierung
-  6500 K : Prise de teinte / Chose of shade / Farbbestimmung

zenium

Avisio Synchro 4K.43''

Réf. AV/620/SY

Plus qu'un éclairage, plus qu'un écran et beaucoup plus que les deux fonctions réunies, Avisio-LED est un éclairage conforme à la chromaticité de l'illuminant D65 de la CIE qui communique.

Une source lumineuse de haute précision et un vecteur multimédia pour informer, conseiller, justifier et détendre...

Un concept novateur pour enrichir et pérenniser la relation entre le praticien et son patient.



More than a lighting, more than a screen and much more than both combined functions, Avisio-LED is a lighting that communicates, in compliance with the chromaticity of the D65 standards of the IEC.

A high-performance light source and a multimedia vector to inform, advise, prove and relax... A real innovative concept to enrich and prolong durably the relation between the doctor/dentist and the patient.

Mehr als eine Lampe, mehr als ein Bildschirm und viel mehr als beide Funktionen zusammen, Avisio-LED ist eine kommunizierende Beleuchtung, die mit der Farbart der Normlichtart D65 der IEC konform ist.

Eine hochpräzise Lichtquelle sowie ein zur Information, Beratung, Entspannung, und als Nachweis Multimediales Kommunikationsmittel... Ein neues Konzept, um die Beziehungen zwischen dem Zahnarzt und dem Patient aufzuwerten und aufrechterzuhalten.





AVISIO LED SYNCHRO

Réf. AV/620/SY

Structure en aluminium thermolaqué

Couleur blanc RAL 9003

Source : LEDs

Température de couleur : 4000 à 6500°K

IRC : >90%

Flux lumineux à 1 m : 3000 lux

Consommation : 305 W

Télécommande

Dimension : 1650 x 700 x 88 mm

Perçage : 1020 x 440 mm

Poids : 32 Kg

AVISIO LED SYNCHRO

Réf. AV/620/SY

Thermolacquered aluminium structure

Colour: White RAL 9006

Lightsource: LEDS

Colour Temperature: 4000 to 6500°K

CRI: >90%

Luminous flux in 1m: 3000 lux

Consumption: 305 W

Radio-remote control

Dimension: 1650 x 700 x 88 mm

Drilling: 1020 x 440 mm

Weight: 32 kg

AVISIO LED SYNCHRO

Réf. AV/620/SY

Thermolackiertes Aluminiumgehäuse

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtquelle: LEDS

Farbtemperatur: 4000 bis 6500°K

Farbwiedergabeindex: >90%

Beleuchtungsstärke in 1 Meter Entfernung: 3000 Lux

Verbrauch: 305 W

Funkfernbedienung

Abmessungen: 1650 x 700 x 88 mm

Bohrung: 1020 x 440 mm

Gewicht: 32 kg

ÉCRAN TV

Télé led 43 pouces 4K Smart

Résolution : 3840 x 2160 - 100 Hz

Entrées vidéo : 3 HDMI et 2 USB

Consommation : 72 W

Télécommande Bluetooth

SCREEN

43 inch Full 4K smart led TV

Display: 3840 x 2160 - 100 Hz

Input video: 3 x HDMI, 2 X USB

Consumption : 72 W

Remote control Bluetooth

BILDSCHIRM

43" 4K smart Led-Fernseher

Auflösung: 3840 x 2160 - 100 Hz

Videoeingänge: 3 x HDMI, 2x USB

Verbrauch: 72 W

Bluetooth-Fernbedienung

TRANSMETTEUR VIDEO SANS FIL 4K

Émetteur - Récepteur

Distance de transmission : 10m

Fréquence : 59.4 Ghz

Connectique : 1 entrée HDMI

Consommation : 5 W

4K WIRELESS VIDEO TRANSMITTER

Transmitter - Receiver

Transmission distance: 10m

Frequency: 59.4 Ghz

Connection: 1 x HDMI input

Consumption: 5 W

4K-KABELLOSER VIDEOÜBERTRAGER

Sender-Empfänger

Übertragung: bis 10 m

Frequenz: 59.4 Ghz

Anschluss: 1 x HDMI

Verbrauch: 5 W

NORMES

Éclairage : Conforme aux normes EN 12464-1 et DIN 67505

Sécurité photobiologique : Conforme à la norme IEC 62471

D65 : Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65 de la CIE selon la norme BS 950-1

NORMS

Lighting: in compliance with the norms EN 12464-1 and DIN 67505

Photo-biological security: in compliance with the IEC 62471 Standards

with the BS1950-1 Standard

D65 standard of the IEC: in compliance with the chromaticity of the BS1950-1 Standard

NORMEN

Beleuchtung: Mit den Normen EN 12464-1 und DIN 67505 konform

Photobiologische Sicherheit: mit der Norm IEC 62471 konform

D65 Leuchtmittel der IEC: mit der Farbart der Norm BS1950-1 konform